

# Praktiker

Hier spricht der Preis.



Logo FSC slouží do  
kvalifikace výrobků, které  
zaručují, že jsou  
pochyzeny z lesů  
sustainable management  
regulace a sledování Forest  
Stewardship Council A.C.

CERTIFIED BY SGS QUALIFOR  
SGS-UK-128  
FSC TRADEMARK © 1996 FOREST STEWARDSHIP COUNCIL A.C.

## PARKETTböDEN

# Fertigparkett

ist ein hochwertiger Naturholzboden und eröffnet viele Möglichkeiten für eine perfekte Raumausstattung. Verschiedene Holz-Typen, sowie Oberflächenfinish, bieten vielerlei Gestaltungsmöglichkeiten.

Durch die eigenentwickelte Klick-Verbindung läßt sich das Parkett besonders einfach und schnell selbst verlegen.

Der 3-schichtige Aufbau des Parketts, mit einer querverlegten Mittelschicht aus Nadelholzstäbchen und dem Gegenzug (ebenfalls aus massiven Nadelholz), sorgen für eine Reduzierung des Schwindverhaltens des Parketts und begrenzen somit eine mögliche Fugenbildung.

Das Klick-System ermöglicht (bei schwimmender Verlegung) gegebenenfalls auch einen leichten und schnellen Rückbau des Bodenbelags.

## Parkett-Sortierung

**SELECT** – Naturnahe Färbung der Nutzschicht, mit einer beliebigen Holzzeichnung, mit wenigen möglichen Durchfärbungen und gesunden kleinen Ästen

**FAMILY** – Die Nutzschicht hat eine markante Färbung und eine beliebige Holzzeichnung. Mögliche Farbtonänderungen, Gerbstoffflecken, Falschkerne und gesunde Äste sind erlaubt.

### Vorteile des barclick – systems:

- \* schnelle, einfache und saubere, leimlose Verlegung
- \* dauerhafte und feste Verbindung einzelner Fußbodenelemente
- \* die Fußböden sind nach beendeter Verlegung sofort gebrauchsfähig
- \* bei Bedarf einfache Demontage des Fußbodens (Wohnungswechsel, eine große Instandsetzung usw.)

### Produktaufbau




# SCHIFFSBODEN Lackiert


Buche natur



Buche natur



Buche gedämpft



Eiche



Ahorn



Einzelne Photos können die äußere Form der Produkte nicht genug widerspiegeln. Um sich tatsächliche Muster der Dielen ansehen zu können, sollten Sie Kontakt mit einer unserer Verkaufsstellen aufnehmen.


Anmerkung: das bestellte Produkt kann sich farblich vom jeweiligen Muster am Ausstellungsstand in der Verkaufsstelle unterscheiden.

Lagerartikel




# SCHIFFSBODEN Lackiert


Buche natur



Buche gedämpft



Buche gedämpft



Kirschbaum



Birke



Birke




Esche



Esche




Esche



Esche



Eiche



Eiche




Eiche



Eiche



Eiche



Einzelne Photos können die äußere Form der Produkte nicht genug widerspiegeln. Um sich tatsächliche Muster der Dielen ansehen zu können, sollten Sie Kontakt mit einer unserer Verkaufsstellen aufnehmen.  
Anmerkung: das bestellte Produkt kann sich farblich vom jeweiligen Muster am Ausstellungsstand in der Verkaufsstelle unterscheiden.



Ahorn



Ahorn




Nussbaum eu.




Akazie gedämpft



Hainbuche



Erle




## SCHIFFSBODEN

Geölt

Buche natur




Buche natur



Buche gedämpft



Birke



Eiche




Eiche



Eiche



Birke



Eiche




Eiche



Eiche



Kirschbaum




Esche



*select*

Esche



*select weissgeölt*

Esche



*family*

Esche



*family weissgeölt*

Ahorn



*select*

Ahorn



*family*

Einzelne Photos können die äußere Form der Produkte nicht genug widerspiegeln. Um sich tatsächliche Muster der Dielen ansehen zu können, sollten Sie Kontakt mit einer unserer Verkaufsstellen aufnehmen.  
Anmerkung: das bestellte Produkt kann sich farblich vom jeweiligen Muster am Ausstellungsstand in der Verkaufsstelle unterscheiden.

Verlegung auf jeden DIN-gerechten, sauberen, ebenen, tragfähigen und trockenen Unterboden. Grenzwerte für die Feuchtigkeit des Estrichs: für Betonuntergründung 2% CM, für Holzuntergrund 8% CM, für Anhydrituntergrund 0,5% CM. Auf mineralischen Untergründen eine PE Folie als Dampfsperre einbringen.

Bei Holzuntergründen darf keine PE-Folie angebracht werden. Die ungeöffneten Pakete müssen mindestens 48 Stunden in dem zu verlegenden Raum akklimatisiert werden. Unabhängig vom häuslichen Heizsystem MUSS im Raum während des Jahres ein gesundes Klima vorhanden sein:

- Lufttemperatur 18 – 24 Grad
- relative Luftfeuchtigkeit 45 – 60%.



# LANDHAUSDIELEN

## Lackiert

Eiche




Eiche




Eiche



Eiche



Eiche



<b>FAMILY</b>	kleine Äste
<b>NATUR</b>	große Äste
<b>RUSTIC</b>	Splint und Äste

## Geölt


Eiche



Eiche



Eiche




**Einzigartiges Zubehör garantiert eine professionelle und schnelle Fußbodenmontage.**



### FUSSBODEN - HOLZLEISTEN

Sockelleisten Massivholz mit Furnierschicht erhältlich:  
Länge x Höhe (in unterschiedlichen Holztypen)  
2200 mm x 40 mm

+ passende Befestigungsklammern  
1 Packung = 50 Stück



Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Kommissionsartikel



## LANDHAUSDIELEN

ABMESSUNGEN DER LANGEN DIELE /mm/	
Länge	2200±1%
Breite	180
Stärke	14
Nutzschicht	2,5
VERPACKUNGSDATEN	
Stück im Paket	7
m <sup>2</sup> im Paket	2,77
Paketgewicht (kg)	ca. 25*

## SCHIFFSBODEN

ABMESSUNGEN DER KURZEN DIELE /mm/	
Länge	1092±2%
Breite	207
Stärke	15
Nutzschicht	3,5
VERPACKUNGSDATEN	
Stück im Paket	7
m <sup>2</sup> im Paket	1,58
Paketgewicht (kg)	ca. 14*

\* je nach Holzart



[www.praktiker.de](http://www.praktiker.de)

ART NR: 48919